



UCON
CONTAINERSYSTEME

SCHUTZRAUMKOMPONENTEN
GASTÜREN
Typ GTW/ GKLW für schalungsbündigen Einbau



UCON-Schutzraumtüren kommen überall dort zum Einsatz, wo es gilt, Personen und Güter vor Schäden zu schützen:

- In Neu und Altbauten
- In Ein- und Mehrfamilienhäusern
- Verwaltungsgebäuden
- Archiven, Museen
- Lagern, Kellern, Hausschutzräumen, Tiefgaragen, Großbunkern.



GASTÜREN
für schalungsbündigen Einbau

GASTÜREN - AUSFÜHRUNGSBESCHREIBUNG

UCON-Gastüren für den schalungsbündigen Einbau der Zarge sind lieferbar als Gastür - Typ GTW - und als Gasklappe - Typ GKLW.

Für die UCON-Gastüren liegt die Verwendungsbescheinigung des BMBau und des Bundesamtes für Zivilschutz vor. Die Fertigung unterliegt der laufenden Güteüberwachung durch das Staatliche Materialprüfungsamt Nordrhein-Westfalen, Dortmund.

Geprüft als Meilerbrand über 6 Stunden bei ca. 400°C.

KONSTRUKTION

Das Türblatt besteht aus umlaufenden Spezialhohlprofilrahmen und ist druckbeständig bis 0,3 bar.

Die Deckbleche bilden mit zwischenliegenden Wärmedämmplatten eine biegesteife Sandwichkonstruktion.

VERRIEGELUNG

Von beiden Türseiten zu bedienende, zentrale Verschlussmöglichkeit über mit Endlagen versehene Hebel.

Das Ausheben des Türblattes im geschlossenen Zustand ist möglich.

DICHTUNGEN

Alterungsbeständige, leicht auswechselbare Spezialgummidichtungen (EPDM) mit großem Elastizitätsweg.

OBERFLÄCHENAUSFÜHRUNG

Türblatt und Zarge sind komplett feuerverzinkt. Die Rollbolzen sind aus Edelstahl.



www.ucon-ag.de

Typ	Fertiglichtmaße
	mm
GTW 825	825 x 1800
GTW 950	950 x 2050
GTW 1200	1200 x 2050
GKLW 350*	350 x 450
GKLW 600	600 x 800

* Ohne Verwendungsbescheinigung.